

DYNAMIC 520 START



- Chargeur de batterie et démarreur pour batteries WET de 12 / 24 V et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers. 400A max.
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide
- temporisateur pour charge rapide
- affichage du courant de charge et de démarrage
- protection contre surcharges et inversion de polarité.



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	CODE 829383	V_{1PH}	TENSION RESEAU MONOPHASE 230 V	F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz
P_{CHARGE}	PUISSANCE ABSORBEE CHARGE 2 kW	P_{START}	PUISSANCE ABSORBEE DEMARR. 12 kW		TENSION CHARGE/DEMARRAGE 12 / 24 V
A_{EFF}	COURANT DE CHARGE EFFICACE 90 A	A_{EN}	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29 60 A	A_{1V/C}	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29 300 A
A_{START MAX}	COURANT DE DEMARRAGE MAX 400 A		CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN 20 Ah		CAPACITE'NOM.REFER.MAX. 1000 Ah
	POSITIONS DE REGLAGE 4		DIMENSIONS (LxLxH) 36,5 x 46 x 75,5 cm		POIDS 20 kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



FUSIBLES 80A 20 PCS
802260