

AEROSOLE



Reinigung und Pflege INDUSTRIESCHNELLREINIGER

WIKO INDUSTRIESCHNELLREINIGER ist ein Hochleistungsreiniger auf Basis von Kohlenwasserstofflösemitteln, Alkoholen und Etherlösemitteln. Der Reiniger enthält mehr als 90 % effektive Wirkstoffbestandteile und ist die perfekte Lösung für die meisten Reinigungsanwendungen in Werkstatt, Industrie und Betrieb.

- Vollkommen rückstandsfrei
- Hinterlässt keinen Film und korrodiert nicht
- Extrem schnelles Ablüften
- Entfernt Feuchtigkeitsspuren auf Metalloberflächen

Einsatzgebiete

- Säubern von Scheibenbremsen und Bremsteilen, wie Bremsklötzen, Platten und Bremsbelägen von Öl, Schmutz und Belagabrieb
- Einsatzmöglichkeit als Reiniger und Entfetter für Glas, Keramik sowie alle Metalle in Industriebetrieben, Werkstätten und im Haushalt
- Zur Vorbehandlung bei Lackierung und Grundierung sowie zur Entfernung von Silikonresten auf Metallen

Gebindegrößen / Artikelnummer

400 ml Dose

AISR.D400

Anwendung

Die Aerosoldose vor Gebrauch intensiv schütteln, probesprühen und anschließend in einem Abstand von 20 bis 30 cm überkreuz einsprühen bis Schmutz und Fett abgespült sind oder einsprühen und mit einem sauberen Lappen abwischen. Falls notwendig den Reinigungsvorgang wiederholen. Kunststoffteile sowie Lackflächen nicht besprühen.

Bei starker Verschmutzung gegebenenfalls mehrmals behandeln. Prüfen Sie bitte vorher die Verträglichkeit von empfindlichen Materialien an nicht sichtbaren Stellen.

Lagerung & Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C im verschlossenen Originalgebände, maximal 12 Monate. Eine höhere Lagertemperatur führt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir übernehmen keine Haftung für die Ergebnisse. Für die optimale Funktionalität des Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschließlich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur für professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeglicher Art ab.