

# INNOVATIONSFREUDE

Aus unserer langjährigen Erfahrung in der Schweißrauchabsaugung jetzt neu: ein fahrbares Absauggerät speziell fürs Laserschweißen!

**NEW**

## LASER 2.2

PROFESSIONELLES ABSAUG- UND FILTERGERÄT

### ABSAUGGERÄT FÜR LASERSCHWEISSRAUCH

Professionelles fahrbares Absauggerät für Laserschweißrauch mit mechanischer Filtration: Patronenfilter und zweistufiger Aktivkohlefilter




4  
FILTERSTUFEN



DPS  
DIFFERENZ-  
DRUCKSCHALTER



HQ  
GEPRÜFTE  
QUALITÄT




### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell	Volumenstrom Absauggerät m <sup>3</sup> /h	Absaug- leistung m <sup>3</sup> /h	Abscheide- grad Rule %	Hauptfilter Typ	Filterfläche m <sup>2</sup>	Motorleis- tung kW - V/Hz	Geräusch- pegel dB (A)	Abmessungen BxTxH mm	Gewicht kg
UNI 2.2 C W3 L	2250	1100	M >99	Patronen	12,55	1,1 -230/50	≤70	600x800x1200	115
UNI 2.2 C W3 L	2250	1100	M >99	Patronen	12,55	1,1-400/50-60	≤70	600x800x1200	115

## UNI 2.2 C W3 LASER

Art-Nr.	Beschreibung
UNI22L0000AGO	Mobiles Absaug- und Filtergerät Mod. UNI 2.2 C LASER - Zertifikat IFA W3 - 1,1kW 230V/1F/50Hz
UNI22L1000AGO	Mobiles Absaug- und Filtergerät Mod. UNI 2.2 C LASER - Zertifikat IFA W3 - 1,1kW 400V/3F/50-60Hz
UNI22L00S0AGO	Mobiles Absaug- und Filtergerät Mod. UNI 2.2 C LASER - Zertifikat IFA W3 - 1,1kW 230V/1F/50Hz Automatische Start&Stopp-Funktion
UNI22L10S0AGO	Mobiles Absaug- und Filtergerät Mod. UNI 2.2 C LASER - Zertifikat IFA W3 - 1,1kW 400V/3F/50-60Hz Automatische Start&Stopp-Funktion

## GELENKARME

Gelenkarm	Art-Nr.	Beschreibung
	ARMOFLEX160200	Wand-Gelenkarm ARMOFLEX - Ø 160 mm - L. 2000 mm
	ARMOFLEX160300	Wand-Gelenkarm ARMOFLEX - Ø 160 mm - L. 3000 mm
	ARMOFLEX160400	Wand-Gelenkarm ARMOFLEX - Ø 160 mm - L. 4000 mm



**ISO OERLIKON AG Schweisstechnik**

CH-5737 Menziken AG • Tel. +41 (0)62 771 83 05

E-Mail [info@iso-oerlikon.ch](mailto:info@iso-oerlikon.ch) • [www.iso-oerlikon.ch](http://www.iso-oerlikon.ch)