# ACCESSORI E OPZIONI

## ACCESSORI E OPZIONI

| TRAINAFILO COMPATIBILE | |
|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** |
| K14462-1 | **Power Feed® 52** |
| K14464-1 | **Power Feed® 56** |
| **UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO E LIQUIDO REFRIGERANTE COMPATIBILI** | |
| **Codice** | **Descrizione** |
| K14469-1 | **Cool Arc® 60s** |
| W000010167 | FREEZCOOL 9.6 litri (liquido refrigerante) |
| **ACCESSORI E OPZIONI** | |
| **Codice** | **Descrizione** |
| KP10519-8 | ADATTATORE TIG |
| K14471-1 | KIT CONTROLLO REMOTO 12 PIN Gen4 |
| K14473-1 | INTERFACCIA UTENTE A PENDENTE BOX 7M |
| K14476-1 | TORCIA MIG CON BRACCIO BILANCIATO Gen4 |
| K14477-1 | CARRELLO A 4 RUOTE DOPPIO Gen4 |
| K14479-1 | CARRELLO A 4 RUOTE Gen4 |
| **CAVI PER SALDATURA** | |
| **Codice** | **Descrizione** |
| W000260682 | KIT ARC 50C50 PLUS |
| W000010136 | TORCIA® PER SCRICCATURA FLAIR 600 con flusso d'aria regolato sulla torcia |
| GRD-600A-95-5M | CAVO DI TERRA 600 A/95 $MM^2$; 5 m |
| GRD-600A-95-10M | CAVO DI TERRA 600 A/95 $MM^2$; 10 m |
| **CAVI DI INTERCONNESSIONE** | |
| **Codice** | **Descrizione** |
| K14472-PG-2M | SET CAVO 5 PIN G 95 MM2 2 M |
| K14472-PG-5M | SET CAVO 5 PIN G 95 MM2 5 M |
| K14472-PG-10M | SET CAVO 5 PIN G 95 MM2 10 M |
| K14472-PG-15M | SET CAVO 5 PIN G 95 MM2 15 M |
| K14472-PG-20M | SET CAVO 5 PIN G 95 MM2 20 M |
| K14472-PG-25M | SET CAVO 5 PIN G 95 MM2 25 M |
| K14472-PG-30M | SET CAVO 5 PIN G 95 MM2 30 M |
| K14473-PGW-2M | SET CAVO 5 PIN W 95 MM2 2 M |
| K14473-PGW-5M | SET CAVO 5 PIN W 95 MM2 5 M |
| K14473-PGW-10M | SET CAVO 5 PIN W 95 MM2 10 M |
| K14473-PGW-15M | SET CAVO 5 PIN W 95 MM2 15 M |
| K14473-PGW-20M | SET CAVO 5 PIN W 95 MM2 20 M |
| K14473-PGW-25M | SET CAVO 5 PIN W 95 MM2 25 M |
| K14473-PGW-30M | SET CAVO 5 PIN W 95 MM2 30 M |



ISO OERLIKON
ISO OERLIKON AG Schweisstechnik
CH-5737 Menziken AG – Tel. +41 (0)62 771 83 05
E-Mail info@iso-oerlikon.ch – www.iso-oerlikon.ch