PRISES DE MASSE



Le choix d'une prise de masse dépend de plusieurs critères

Il dépend tout d'abord de l'intensité maximum que vous utilisez.

Ensuite, le type de contact est important. Pour des travaux légers ou une utilisation normale, utilisez une prise de masse en tôle type **HIPPO**.

Prises de masse pour travaux courants

Critères de choix	A maxi	Ouverture des mâchoires *(mm)*
HIPPO 200	200	38
HIPPO 400	300	50
HIPPO 600	400	50

HIPPO 200 / 400 / 600



Bénéfices utilisateurs:

- Modèle économique.

HIPPO 200		HIPPO 400		HIPPO 600	
Pour commander	W000010579	Pour commander	W000010580	Pour commander	W000010597

Caractéristiques techniques:

	HIPPO 200	HIPPO 400	HIPPO 600
Ampérage (A)	200 à 35%	300 à 35%	400 à 35%
Câble Ø *(mm^2)*	16-25	50-70	70-95
Poids	208 g	208 g	376 g

ISO OERLIKON

ISO OERLIKON AG Schweisstechnik
CH-5737 Menziken AG – Tel. +41 (0)62 771 83 05
E-Mail info@iso-oerlikon.ch – www.iso-oerlikon.ch