SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOM	INDEX
Cool Arc® 60s	**K14469-1**
ENTRÉE	
Tension d'entrée U_1	400 V ± 15 %
Courant d'alimentation I_{1max}	1 A
Classe CEM	A
Fréquence	50/60 Hz
PARAMÈTRES NOMINAUX	
Puissance frigorifique pour un débit de liquide de refroidissement de 1 L/min à une température de 25 °C	1,2 kW
Puissance frigorifique pour un débit de liquide de refroidissement de 1 L/min à une température de 40 °C	0,61 kW
Pression maximale nominale P_{max}	0,505 MPa
PARAMÈTRES DU RÉSERVOIR DU REFROIDISSEUR	
Capacité maximale du réservoir	4,5 litres
Capacité minimale requise du réservoir	3 litres
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	
Liquide de refroidissement recommandé	⚠ W000010167 - FREEZCOOL
Ne pas utiliser !!	⚠ Ne pas utiliser de liquides de refroidissement conducteurs.
	⚠ Liquides de refroidissement préconditionnés pour soudeurs. Ces liquides de refroidissement peuvent contenir des substances à base d'huile, qui attaquent les composants plastiques du refroidisseur. Une fois qu'elles ont été ajoutées dans le refroidisseur, il est impossible d'évacuer ces substances des canalisations d'eau et de l'échangeur thermique.
	⚠ Antigel automobile. Ces liquides de refroidissement endommageront la pompe et le carter de l'échangeur thermique, compromettant ainsi les performances de refroidissement.
DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur	224 mm
Largeur	291 mm
Longueur	663 mm
Poids	18,2 kg
AUTRES	
Indice de protection	IP23
Température de fonctionnement	de -10 °C à +40 °C
Plage de température de stockage	de -25 °C à +55 °C
Humidité en fonctionnement (t = 20 °C)	≤ 90 %