SPECIFICHE TECNICHE

NOME	INDICE
Cool Arc® 60s	**K14469-1**
INGRESSI	
Tensione d'ingresso U_1	400 V ± 15%
Corrente in ingresso I_{1max}	1 A
Classe EMC	A
Frequenza	50/60 Hz
PARAMETRI NOMINALI	
Capacità di raffreddamento con una portata del liquido refrigerante di 1 l/min a una temperatura di 25 °C	1,2 kW
Capacità di raffreddamento con una portata del liquido refrigerante di 1 l/min a una temperatura di 40 °C	0,61 kW
Pressione massima nominale P_{max}	0,505 MPa
PARAMETRI DEL SERBATOIO DEL GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO	
Capacità massima del serbatoio	4,5 litri
Capacità minima necessaria del serbatoio	3 litri
REFRIGERANTE	
Refrigerante raccomandato	W000010167 - FREEZCOOL
Non usare!	Non utilizzare liquidi di raffreddamento conduttivi.
	Non impiegare liquidi refrigeranti per saldatura preconfezionati. Questi liquidi refrigeranti possono contenere sostanze a base di olio che aggrediscono le parti in plastica del gruppo di raffreddamento. Una volta immesse nel gruppo di raffreddamento è impossibile eliminare tali sostanze dal circuito del liquido e dallo scambiatore di calore.
	Liquido antigelo di tipo automobilistico. Questi tipi di refrigerante danneggiano la pompa e intasano lo scambiatore di calore, influenzando negativamente le prestazioni di raffreddamento.
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	224 mm
Larghezza	291 mm
Lunghezza	663 mm
Peso	18,2 kg
ALTRI	
Protezione nominale	IP23
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -25 °C a +55 °C
Umidità di esercizio (t=20°C)	≤ 90%