CONFRONTO FLEXCUT®



PRODOTTO	FlexCut® 35	FlexCut® 35 Air	FlexCut® 45	FlexCut® 65	FlexCut® 85	FlexCut® 105	FlexCut® 125
SPESSORE CONSIGLIATO	6 mm	6 mm	16 mm	19 mm	25 mm	32 mm	38 mm
SPESSORE MASSIMO	10 mm	10 mm	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	44 mm
SPESSORE DI SEPARAZIONE	13 mm	13 mm	25 mm	32 mm	38 mm	51 mm	57 mm
SPESSORE DI SFONDAMENTO	N/A	N/A	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
CAPACITÀ DI SCRICCATURA	N/A	N/A	3,4 kg/h	4,0 kg/h	4,5 kg/h	5,2 kg/h	6,3 kg/h
FONTE DI ARIA COMPRESSA	Esterna	Interna o esterna	Esterna	Esterna	Esterna	Esterna	Esterna
PESO NETTO	12.25 kg	17kg	14.8 kg	35.2 kg	35.2 kg	40.85 kg	43.15 kg
ALIMENTAZIONE	120-230 / 1 / 50-60	120-230 / 1 / 50-60	230-400 / 1-3 / 50-60	230-400 / 3 / 50-60	230-400 / 3 / 50-60	400 / 3 / 50-60	400 / 3 / 50-60
CAMPO DI CORRENTE	15-35A	15-35A	15-45A	20-65A	25-85A	30-105A	30-125A
TAGLIO MANUALE A CONTATTO	•	•	•	•	•	•	•
TAGLIO DI GRIGLIATI	•	•	•	•	•	•	•
SCRICCATURA PLASMA			•	•	•	•	•
TAGLIO MECCANIZZATO			•	•	•	•	•
TAGLIO A LUNGA PORTATA			•	•	•	•	•
TAGLIO DI PRECISIONE	•		•	•	•	•	•
MARCATURA			•	•	•	•	•
INCLUSI	Cavo massa con morsetto, tracolla			Cavo massa con morsetto			